

Mokro-suchý vysávač chránený proti explózií na vysávanie zvyškov prášku hnacej náplne. Schválený v kategórii prístrojov 3/ zóna 22. Kategória prístrojov 3: Oblasti, v ktorých sa vyskytuje atmosféra hroziaca explóziou len zriedkavo a len v priebehu krátkeho časového obdobia. Vysávač NT 80/1 M B1 zaručuje pri bežnej prevádzke potrebnú mieru bezpečnosti. Oblasť explozívneho prachu zóna 22: Oblasť, v ktorej sa pri normálnej prevádzke vytvára z horľavých plynov obsiahnutých vo vzduchu v podobe mraku atmosféra, ktorá môže byť výbušná. POZOR: Zónu stanovuje prevádzkovateľ a nie dodávateľ vysávača.

Objednávacie číslo: 1.667-202.0



Technické údaje

Prietok vzduchu (l/s)	56
Vákuum (kPa)	235/23,5
Objem nádoby (l)	80
Max. príkon	1380
Štandardná menovitá svetlosť (mm)	40
Dĺžka kábla (m)	10
Hladina akustického tlaku (dB(A))	70
Hmotnosť (kg)	29,5
Rozmery (d x š x v) (mm)	660x520x1078

Detaily

Popis

Vysávač je vhodný a schválený na vysávanie zvyškov prášku hnacej náplne z tried explozívnych prachov zóny 22 ako aj zdraviu škodlivých prachov prachovej triedy M. Prášok hnacej náplne sa prostredníctvom vody nachádzajúcej sa vo vysávači zvlhčuje. Vďaka doplnkovému kontrolnému systému úrovne vody je vysávač možné použiť len pri dostatočnom stave vody. Takto je možné zabrániť chybnej manipulácii. Veľkoplošný filter s vložkou umožňuje dlhé pracovné intervaly bez prerušenia práce. Pomocou filtra, pomocou veľkej plochy filtra, sa filtruje už vzduch nasávaný motorom na pohon ventilátora. Zabráni sa tak vniknutiu explozívnych prachov do turbíny. Mechanická ochrana pred pretečením s plavákovým systémom garantuje spoľahlivé vypnutie prístroja pri nasávaní kvapalín. Indikácia stavu filtra integrovaná do ovládacieho panela ukazuje, kedy je potrebná výmena filtra. Robustná 80 l nádoba z ušľachtilej ocele. Kompletné príslušenstvo môže byť umiestnené na zadnej strane prístroja. Vysávač zodpovedá najnovším európskym smerniciam o prístrojoch pre nasadenie v oblastiach ohrozených explóziou. Je k dispozícii certifikát o testovaní dodržiavania týchto smerníc ATEX. Doplnkovo je vysávač NT 80/1 M B1 overený a schválený podľa prachovej triedy M. Vysávač sa môže používať aj na nasávanie prachov nebezpečných pre zdravie prachovej triedy M – napr. drevný prach, lak atď. Štandardné vybavenie: Príslušenstvo nezameniteľné / zoskrutkované Sacia hadica DN 40 4 m Kovové koleno Sacia trubica DN 40 1 m Viacúčelová podlahová hubica Viacúčelová kefa Štrbinová hubica

Použitie

- Polícia - Vojsko - Strážne služby - Strelecké spolky - Strelnice

Bezpečnostné vysávače

NT 80/1 B1 MS



alternatívne príslušenstvo

Multifunkčné hubice (na mokré a suché vysávanie)

Objednávacie číslo 4.130-399.0

