

Ideálny prístroj základnej triedy, pretože sa jednoducho používa a je flexibilný, a hodí sa na príležitostné čistenie auta a okolia domu. Veľmi dobre sa hodí aj ako druhý prístroj.

Vybavenie:

- Vysokotlaková pištoľ
- VT-hadica 4 m
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Rotačná tryska
- Integrovaný jemný vodný filter
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Objednávacie číslo: 1.673-104.0**Technické údaje**

Tlak (bar /MPa)	100/100
Prietok (l/h)	340
Max. teplota prítoku (°C)	40
Príkonnosť (kW)	1,3
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	4
Rozmery (d x š x v) (mm)	280x176x443
Nádrž na čistiaci prostriedok	-

Detaily

Popis

Ako základný model s max. 100 bar a prietokom 340 l/h sa tento vysokotlakový čistič Kärcher 2.120 ľahko vysporiada s nečistotou.

Je vybavený ovládaním pomocou tlakového spínača (automatické zastavovanie motora), ktoré motor ovládaním ručnej striekacej pištole zapína a vypína. Týmto sa ušetrí chodenie ku prístroju a podstatne sa znížia náklady na vodu a prúd, šetrí sa čerpadlo a životné prostredie.

Hadica na nasávanie čistiaceho prostriedku umožňuje nasávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku priamo z nádoby, napr. na čistenie povrchu vášho vozidla.

Ďalšie výhody vyplývajú z príslušenstva. Rotačná tryska, ktorá spája výhody bodového prúdu s plošným výkonom plochého prúdu vody, čím sa v krátkom čase docieli dobrý výsledok čistenia.

Tak, ako všetky vysokotlakové čističe Kärcher, je aj Kärcher 2.120 testovaný prostredníctvom TÜV a má značku GS pre testovanú bezpečnosť.

Použitie

Pre príležitostné použitie na umývanie áut zvonku, na čistenie záhradného nábytku a malých plôch okolo domu, napr. terás.

Vybavenie a úžitok

Kryt z nárazuvzdorného, recyklovateľného plastu

Chránič agregátu pohonu a čerpadla pred znečistením a poškodením, nehrdzavejúci, nerozbitný, recyklovateľný

Čerpadlo N-Cor, hlava valca z vysoko pevného plastu Polyfiber

Maximálny stupeň účinnosti stroja, nízka hlučnosť a nižšia hmotnosť

Trojpiestové axiálne čerpadlo

Vyzretá čerpadlová technika, optimálny stupeň účinnosti, nevyžaduje údržbu

Praktické odkladanie

hadice a kábla priamo na prístroji

Bezpečnostný ventil

Ochrana stroja pred tlakovým preťažením

Zastavenie motora

Priame vypínanie motora pri zatvorenej pištoli, zvýšená životnosť

Vysokotlaková hadica s obojstrannou ochranou proti nalomeniu, otočne uložená v ručnej striekacej pištoli

Základná trieda

K 2.120



Počas práce nedochádza k zamotaniu vysokotlakovej hadice

Ergonomicky tvarovaná ručná striekacia pištoľ

Optimálne sedí v ruke, práca neunavuje

Vstrekovač čistiaceho prostriedku

Výdaj čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku

Testovaná bezpečnosť TÜV/GS

Vysoký štandard bezpečnosti a kvality.

alternatívne príslušenstvo

Hadice a odkladanie hadíc

Objednávacie číslo 2.645-156.0



Náhradná vysokotlaková hadica

Náhradná vysokotlaková hadica, 6m, K2

Pre vysokotlakové čističe, pri ktorých je hadica pripojená na pištoľ pomocou klipovej rýchlospojky, 6 m, 110 bar.

Objednávacie číslo 6.390-871.0



Plošné čističe

Plošný čistič T 200 "T-Racer"

Objednávacie číslo 2.641-361.0



Plošný čistič T 300 T-Racer

Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania, ako sú terasy a vjazdy. S prídavnou rukoväťou na čistenie kolmých plôch, ako sú garážové brány. Nastaviteľná vzdialenosť trysky od čisteného objektu. Regulovateľný efekt vznášania. Na predlžovacie trubice je možné pripojiť ďalšie príslušenstvo Kärcher.

Objednávacie číslo 2.640-212.0



T-Racer náhradné trysky, sivé, K2 - K5

Na jednoduchú výmenu trysiek pri T100 a T300

Objednávacie číslo 2.640-727.0



Pracovné nadstavce

Rotačná tryska, K2-K4

S rotačnou tryskou na zažraté nečistoty, príp. povrchy pokryté machom alebo poškodené vplyvom počasia a veľký plošný výkon.

Objednávacie číslo 4.763-977.0



Pracovný nadstavec Vario Power, K2

Od nízkotlakového prúdu pre nanášanie čistiaceho prostriedku po vysokotlakový prúd plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domáce použitie triedy K2.

Objednávacie číslo 4.760-543.0



Trojitý pracovný nadstavec

Tri druhy prúdu: Používateľ si môže vybrať medzi vysokotlakovým plochým prúdom, vysokotlakovým bodovým prúdom a nízkotlakovým prúdom pre nanášanie čistiaceho prostriedku.

Objednávacie číslo 4.760-269.0



Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku

Spoločne chráni užívateľa pred striekajúcou vodou. Pre nasunutie na rotačnú trysku (okrem 4.763-184)

Objednávacie číslo 2.640-916.0



Flexibilný pracovný nadstavec

Vysokotlakový a nízkotlakový prúd. Pracovný nadstavec otočný o 180° pre ľahšie čistenie ťažko prístupných miest.

Objednávacie číslo 4.760-272.0



Uhlový pracovný nadstavec

Extra dlhý zahnutý pracovný nadstavec na čistenie napr. odkvapových žlabov.

Objednávacie číslo 2.638-817.0



Pracovné nadstavce

3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca

Variabilné predĺženie pracovného nadstavca so 4 hliníkovými segmentmi na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednávacie číslo 2.639-722.0



Predĺženie pracovného nadstavca

Predĺženie pracovného nadstavca o 0,5 m.

Objednávacie číslo 4.760-262.0



Objednávacie číslo 2.642-347.0



Predĺženie vysokotlakovej hadice

Predĺžovacia vysokotlaková hadica, 10m, K2-K7

Rozširuje akčný rádius vysokotlakového čističa. Zapája sa jednoducho medzi prístroj a vysokotlakovú hadicu. Robustná, kvalitná hadica DN8, s textilným zosilnením, s chráničom proti prelomeniu a mosadznou prípojkou pre dlhú životnosť. Vhodná aj pre použitie s čistiacim prostriedkom. Tlak do 160 bar, pre teploty do 60° C.

Objednávacie číslo 6.389-092.0



Predĺžovacia vysokotlaková hadica, 10m, K2-K7

Rozširuje akčný rádius vysokotlakového čističa o 10 m. Zapája sa jednoducho medzi pištoľ s klipovou rýchlospojkou a vysokotlakovú hadicu - vhodná aj pre prístroje s rolovaním vysokotlakovej hadice. Robustná, kvalitná hadica DN8, s textilným zosilnením, s chráničom proti prelomeniu a mosadznou prípojkou pre dlhú životnosť. Vhodná aj pre použitie s čistiacim prostriedkom. Tlak do 160 bar, pre teploty do 60° C.

Objednávacie číslo 6.390-961.0



Predĺženie vysokotlakovej hadice

Gumená predĺžovacia vysokotlaková hadica, 10m, K2-K8

Rozširuje akčný rádius vysokotlakovej hadice o 10 m. Kvalitná gumená hadica s oceľovou vložkou. Teplota do 80° C, tlak do 160 bar. Pre pripojenie medzi prístroj a vysokotlakovú hadicu.

Objednávacie číslo 6.390-096.0



Rôzne

Náhradná pištoľ Good

Objednávacie číslo 2.641-959.0



Vodný filter

Na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pre čiastočkami špiny zo znečistenej vody.

Objednávacie číslo 4.730-059.0



Náhradná pištoľ Good

Objednávacie číslo 2.641-959.0



Objednávacie číslo 2.642-172.0



Špeciálne použitie

Vario kĺb

Vario kĺb plynulo prestaviteľný o 180° pre pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Vario kĺb sa zapája medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo medzi predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo.

Objednávacie číslo 2.640-733.0



Sada na čistenie potrubia, 7,5 m

Oslobodzuje potrubia a odtoky od upchatia. Štyri vysokotlakové prúdy nasmerované dozadu posúvajú hadicu potrubím a uvoľňujú blokádu. S priebežným značením a značkovacím krúžkom na označenie postupu v rúre. Kvalitná flexibilná hadica na perfektné čistenie: -zosilnená textilnou sieťkou -s extra krátkou mosadznou tryskou pre optimálnu pohyblivosť v potrubí -s ochranou hadicu proti prelomeniu a mosadznou prípojkou pre dlhú trvanlivosť Vhodná na použitie v dome i vonku s vysokotlakovými čističmi Kärcher na domáce použitie.

Objednávacie číslo 2.637-729.0



Sada na čistenie potrubia, 15 m

Oslobodzuje potrubia a odtoky od upchatia. Štyri vysokotlakové prúdy nasmerované dozadu posúvajú hadicu potrubím a uvoľňujú blokádu. S priebežným značením a značkovacím krúžkom na označenie postupu v rúre. Kvalitná flexibilná hadica na perfektné čistenie: -zosilnená textilnou sieťkou -s extra krátkou mosadznou tryskou pre optimálnu pohyblivosť v potrubí -s ochranou hadicu proti prelomeniu a mosadznou prípojkou pre dlhú trvanlivosť Vhodná na použitie v dome i vonku s vysokotlakovými čističmi Kärcher na domáce použitie..

Objednávacie číslo 2.637-767.0



Organizér Kärcher (nástenný držiak)

Objednávacie číslo 2.641-630.0



Sada na pieskovanie a mokrý ostrek

Na odstraňovanie hrdze a farby a zažratých nečistôt, v spojení s materiálom na otryskávanie.

Objednávacie číslo 2.638-792.0



Základná trieda

K 2.120



Špeciálne použitie

Foam nozzle 0,6 l

Objednávacie číslo 2.641-847.0



Penovacia tryska balená 0,3 l

Objednávacie číslo 2.641-848.0



Objednávacie číslo 2.642-240.0

